

Exterior

Aquaroc Pro

Placa de Cemento

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción

Descripción

Hoja para exterior e interior fabricada con cemento Portland, aditivos y agregados ligeros con malla de fibra de vidrio polimerizada embebida. Aquaroc Pro proporciona un sustrato sólido para poder recibir azulejo, mosaicos, mármol, así como acabados con base coat y pastas. Se puede instalar sobre perfiles metálicos y madera, en construcciones nuevas y rehabilitaciones.



gyproc ¿Dónde se instala?
SAINT-GOBAIN

Aquaroc Pro es la hoja de cemento ideal para muros, elementos decorativos, plafones y aplicaciones interiores que tengan contacto directo con agua, sustancias volátiles y humedad. Su uso también se recomienda para sistemas exteriores de fachadas, muros, plafones, marquesinas, fuentes o muros, cortinas y áreas en las que por especificaciones se requieran sustratos de cemento, ya que al estar fabricado en base cemento la humedad ni el agua afectan sus propiedades físicas o dimensionales.

Datos Técnicos del Producto

Concepto	Valor	Norma de Referencia
Dimensiones	1.22-2.44 m	ASTM C1325
Espesor nominal	11 +/- 0.5 mm	ASTM C1396
Peso	15 +/- 0.3 kg/m ²	
Resistencia a la flexión transversal	≥ 750 psi	ASTM C947
Resistencia a extracción de clavos	≥ 400 N	
Resistencia a la flexión longitudinal	≥ 800 psi	
Absorción de agua	% en 24 horas ≤10%	ASTM C473
Combustibilidad superficial	Incombustible	ASTM E136
Nail Pull	>400	ASTM C1325
Resistencia a la compresión	≥ 1500 psi	

Ventajas

- Solución ideal para áreas en contacto con agua y alta humedad de vapores
- Para uso interior y exterior
- No genera llama ni humo
- Alta resistencia a los álcalis
- No favorece crecimiento de moho.
- Resistente al atornillamiento
- Ideal para crear estructuras y muros curvos
- Bordes perfectos sin irregularidades, lo que facilita la instalación