

ANTI MOHO

Placa de Yeso Resistente al Moho

Descripción

Hojas de yeso y aditivos recubiertas con cartoncillo especial de alta resistencia de 1,22 m (4') de ancho, 2,44 m (8') de largo, y 12,7 mm de espesor. Presenta los lados largos con rebaje y los cortos en corte cuadrado o recto. Fabricadas bajo la norma estándar ASTM C 1396.



gyproc ¿Dónde se instala?
SAINT-GOBAIN

La hoja de yeso Anti Moho está diseñada para ser instalada en zonas geográficas con humedad relativa alta, en sistemas de muros y plafones interiores cajillos, bóvedas, lambrines, en sitios cerrados, sin ventilación, o susceptibles a la aparición de moho superficial. Cuenta con clasificación 10 sobre la resistencia superficial de crecimiento de moho (ASTM D3273)

Datos Técnicos del Producto

Concepto	Valor	Norma de Referencia
Dimensiones	1.22-2.44 m	ASTM C1396
Espesor	12.7 mm	
Peso	6.8 kg/m ²	
Resistencia a la flexión lado corto	≥ 476 N	
Resistencia a la flexión lado largo	≥ 160 N	
Deflexión de placa húmeda	≤ 32 mm	
Resistencia a la extracción de clavos (método B)	≥ 343 N	ASTM D 3273
Generación superficial de moho	0%	
Contenido de material reciclado en cartoncillo	100 %	

Ventajas

- Resistente
- Sostenibilidad
- Anti moho
- Confort
- Residencial
- Oficinas