

Exterior

X-TERIUM GLASROC

Placa de Yeso para Exteriores

TERMAC

Materiales Térmicos, Acústicos y de Construcción

Descripción

Hojas de yeso sintético no combustible especialmente formulado para resistir la humedad, el crecimiento de hongos y algas, recubiertas con una membrana de fibra de vidrio reforzado para resistir cualquier condición de intemperie.



gyproc ¿Dónde se instala?
SAINT-GOBAIN

Se montan sobre bastidores metálicos protegidos con una membrana impermeable. Reciben un tratamiento de juntas base cemento flexible BunkerMax BaseCoat dejando una superficie ideal para recibir hojas de poliestireno en sistemas aislantes con acabado para exterior.

Cuenta con medidas de 1,22 m (4') de ancho, 2,44 m (8') de largo, y 12,7 mm de espesor. Presenta los lados largos y cortos en corte cuadrado o recto. Los sistemas con hojas de yeso X-terium para muros, plafones y elementos de fachadas proporcionan ventajas como una fácil y rápida instalación y ligereza contra otros sistemas constructivos para exterior.

Datos Técnicos del Producto

Concepto	Valor	Norma de Referencia
Dimensiones	1.22-2.44 m	ASTM C 1177
Espesor	12.7 mm	
Resistencia a la compresión	5 MPa	
Resistencia a la flexión lado corto (método B)	618 N	ASTM C 473, C 1177
Peso nominal	9.8 kg/m ²	
Dureza de núcleo	153 N	E72

- Resistente
- Residencial
- Exterior
- Sostenibilidad

Ventajas